

SLOOPHAMER



De Pladdet Demolition Hammer is begin 2012 in de markt geïntroduceerd. De sloophamers zijn zo ontworpen dat ze een zo hoog mogelijke slagkracht genereren met een zo laag mogelijk gewicht. Verder zijn er slechts 2 bewegende onderdelen zodat slijtage en service tot minimum wordt beperkt. De hamers kunnen werken met een retourdruk tot wel 16 bar(!) waardoor ze ideaal inzetbaar zijn aan de nieuwste machines. De ijzersterke combinatie van een sloophamer opgebouwd uit kwaliteitscomponenten, ondersteund door een 3-jarige garantie, biedt het beste product voor de meest klantvriendelijke prijs.

TYPE		PDH10S	PDH20S	PDH30S	PDH35S	PDH40S	PDH43S	PDH45S	PDH50S
Gewicht	kg	102	126	152	224	295	375	571	861
Machine klasse	Ton	0.8-2	1.2-2	2.5-4	3-5	4-7	6-9	7-13	12-16
Hoogte incl. beitel	mm	1135	1262	1342	1472	1600	1860	2101	2326
Benodigde olieflow	ltr.	15-25	20-30	25-50	30-60	40-70	50-90	60-100	80-110
Werkdruk	bar	90-120	90-120	90-120	100-130	110-140	120-150	130-160	150-170
Aantal slagen per	minuut	800-1400	700-1200	600-1100	500-1000	500-900	400-800	400-800	350-700
Beitel Ø	mm	40	45	53	60	68	75	85	100
Slag energie	joule	203	290	320	550	690	900	1300	2100

TYPE		PDH60S	PDH70S	PDH81AS	PDH100AS	PDH121AS	PDH130AS	PDH151AS
Gewicht	kg	1296	1500	1825	2071	2635	2850	3990
Machine klasse	Ton	15-18	18-21	18-26	25-30	28-35	30-40	40-55
Hoogte incl. beitel	mm	2604	2691	2828	3055	3255	3395	3709
Benodigde olieflow	ltr.	90-120	100-150	120-180	150-210	180-240	200-260	210-290
Werkdruk	bar	150-170	160-180	160-180	160-180	160-180	160-180	160-180
Aantal slagen per	minuut	350-650	350-600	350-500	300-350	300-450	250-400	200-350
Beitel Ø	mm	125	135	140	150	155	155	175
Slag energie	joule	2900	3555	4200	5200	6500	9000	12000